



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

I.L. Motorsport Instrumenten Blende

NA0-301332; NA0-301334

10.2020

Um die I.L. Motorsport Instrumenten Blende zu installieren gehen Sie wie folgt vor.

Entfernen Sie die Halbschalen der Lenksäulenabdeckung.

Dazu lösen Sie die Schrauben in der unteren Schale. Nach dem Lösen kann die obere und untere Schale entnommen werden. (Bild 1 / 2)



Bild 1



Bild 2

Lösen Sie jetzt die Schrauben der Instrumentenabdeckung.

Die Instrumentenabdeckung wird mit einem kräftigen Ruck in Richtung Lenkrad gelöst und dann entnommen. (Bild 3 / 4)



Bild 3



Bild 4

Die vier frei gewordenen Befestigungsschrauben der Instrumenteneinheit werden entfernt und die auf der Rückseite befindlichen Stecker und Tachowelle aus Ihren Verbindungen gelöst. (Bild 5 / 6)



Bild 5



Bild 6



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

I.L. Motorsport Instrumenten Blende

NA0-301332; NA0-301334

10.2020

Entfernen Sie die originale Instrumentenblende indem Sie die Klipse lösen. (Bild 7)



Bild 7

Um die I.L. Motorsportblende einzubauen muss das Glas und die Sichtscheibe der Symbole von der originalen Instrumentenblende entfernt werden. (Bild 8 / 9)



Bild 8



Bild 9

Sind Glas und die Sichtscheibe entfernt, schneiden Sie die beigefügten Schablonen Innerhalb der Linien aus und fixieren diese auf der Instrumentenblende. (Bild 10)



Bild 10

Jetzt können die 4 Befestigungslöcher (Ø 4,5mm) für die I.L. Motorsportblende gebohrt werden. Die vormontierte I.L. Motorsportblende kann jetzt mit der originalen Instrumentenblende verschraubt werden. Verwenden Sie die mitgelieferten Scheiben und Muttern.



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

I.L. Motorsport Instrumenten Blende

NA0-301332; NA0-301334

10.2020

Im nächsten Schritt entfernen Sie die farbige Symbolscheibe die auf der Instrumenteneinheit befestigt ist. (Bild 11)



Bild 11

Um die entsprechende Farbe der Symbole zu erzielen werden die Birnchen mit farbigen Kappen bestückt.

Folgende Farbkappen werden aufgesteckt:

Grün = Blinker (2 Stück)

Blau = Fernlicht (1Stück)

Rot = Batterie, Bremse, Warnblinker (3 Stück)

Gelb = Nebelschlussleuchte,
sowie ABS und Wischwasserfüllstand wenn vorhanden. (3 Stück)

Entnehmen Sie Rückseitig der Instrumenteneinheit die entsprechenden Birnchen und versehen diese mit den entsprechenden Farbkappen. (Bild 12)

Position und Farbe erkennen Sie an der entfernten Symbolscheibe.



Bild 12

Befestigen Sie die Blende auf der Instrumenteneinheit und positionieren diese wieder im Armaturenbrett. Stellen Sie die Verbindungen der Tachowelle und der Stecker zur Instrumenteneinheit wieder her.

Prüfen Sie die Symbolfarben durch Einschalten der einzelnen Funktionen.

Befestigen Sie die Instrumenteneinheit mit den vier Schrauben wieder im Armaturenbrett.

Stecken Sie die Instrumentenabdeckung und Lenksäulen Verkleidung wieder auf und befestigen Sie diese wieder mit den Schrauben.

Hinweis zu den Gläsern

Jedes der 5 Rundinstrumente wird einzeln mit speziell gefertigten Glasscheiben hinterlegt, die beschichteten Gläser müssen ohne aggressive Reinigungsmittel gereinigt werden. Diese hochwertigen Gläser beziehen wir direkt aus Japan. Jedes Glas ist leicht getönt, entspiegelt und reduziert Reflektionen auf ein Minimum.